

รถหัวลากไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
(Products for industrial)

รถหัวลาก เป็นอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานในสายการผลิต ใช้ชักลากขบวนรถลำเลียงชิ้นส่วนเพื่อป้อนให้กับ
ส่วนการผลิตแต่ละจุด หรือใช้เคลื่อนย้ายสินค้า / สัมภาระ ประสิทธิภาพการลากจูงเหนือกว่าการใช้แรงงานชักลาก
เพิ่มผลผลิต รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

รถหัวลากแบบยืนขับ

ความยาวตัวรถ : 74 เซนติเมตร	ระบบเบรก : แบบดิสเบรก ควบคุมด้วยกลไก
ความกว้างตัวรถ : 54 เซนติเมตร	และ Parking Brake
ความสูงตัวรถ : 114 เซนติเมตร	ระบบการเคลื่อนที่ : เดินหน้า/ถอยหลัง
น้ำหนักตัวรถ (ขั้นต่ำ) : 95 กิโลกรัม	มอเตอร์ : 350W. 24V.DC (Brushless)
ความเร็วสูงสุด : 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง	แบตเตอรี่ : 2 x 12V. 70Ah.
รัศมีวงเลี้ยว : 75 เซนติเมตร	(Maintenance Free)
ชั่วโมงทำงาน (80%) : 7 ชั่วโมง	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ : 24V. 20A.
	หมายเหตุ : น้ำหนักลากจูงตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป



รถหัวลากแบบเดินตาม

ความยาวตัวรถ : 71 เซนติเมตร	มอเตอร์ : 250W. 24V.DC (Brushless)
ความกว้างตัวรถ : 46 เซนติเมตร	แบตเตอรี่ : 2 x 12V. 70Ah.
ความสูงตัวรถ : 90 เซนติเมตร	(Maintenance Free)
น้ำหนักตัวรถ (ขั้นต่ำ) : 50 กิโลกรัม	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ : 24V. 20A.
ความเร็วสูงสุด : 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง	
รัศมีวงเลี้ยว : 70 เซนติเมตร	
ชั่วโมงทำงาน (80%) : 9 ชั่วโมง	หมายเหตุ : น้ำหนักลากจูงตั้งแต่ 500 กิโลกรัมขึ้นไป



รถเข็นติดมอเตอร์

ขนาดกระบะ : กว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร
น้ำหนักบรรทุก : 500 กิโลกรัม
ขนาดล้อ : ล้อหลัง : 10 นิ้ว ล้อหน้า : 8 นิ้ว หมุนได้รอบตัว
มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด : 350W. 24V.DC (Brushless) จำนวน 2 ตัว
แบตเตอรี่ขนาด : 2 x 12V. 70 Ah. (Maintenance Free)
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ : 24V. 20A.
ระบบเบรก : ไฮดรอลิกดิสเบรกที่ล้อหลังทั้งสองข้าง ควบคุมด้วยมือแยกซ้าย / ขวา
ระบบขับเคลื่อน : บังคับเลี้ยวด้วยการกำเบรก / ถอยหลังได้ / ขับเคลื่อนที่ล้อหลังทั้งสองข้าง



**** ข้อมูลข้างต้นของสินค้าทั้ง 3 ชนิด เป็นคุณลักษณะเบื้องต้นของตัวสินค้า
สามารถผลิตตามสั่งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อตอบสนองกับสภาพการใช้งาน
และ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ประเภทล้อ และ น้ำหนักตัวรถ เป็นต้น ****

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับรถวีลแชร์

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับรถวีลแชร์ พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มสมรรถนะของรถวีลแชร์ธรรมดาให้สามารถพาผู้ใช้เดินทางไปในสถานการณ์ที่แตกต่างได้อย่างคล่องตัว ทั้งเส้นทางที่เรียบ/ขรุขระ ระยะทางใกล้/ไกล ความรวดเร็วหรือแม้แต่การออกกำลังกาย โดยไม่จำเป็นต้องจัดการรถวีลแชร์ไว้หลายคัน เป็นการประหยัดและสะดวกไม่ต้องเคลื่อนย้ายตนเองไปยังรถวีลแชร์อีกคัน

ชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับรถวีลแชร์ ออกแบบให้ง่ายในการประกอบเข้ากับรถวีลแชร์ ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา วนย้ายสะดวกไม่สร้างภาระให้กับผู้อื่น และที่สำคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยในการใช้งาน

รถหัวลากวีลแชร์ไฟฟ้า

เพื่อการเคลื่อนที่ที่ต้องการความเร็ว การเดินทางที่มีระยะทางไกลเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและนอกอาคาร

ขนาดตัวรถ (กxยxส)	40 x 70 x 82 ซม.
น้ำหนักหัวลาก	18 กก.
ระบบเบรก	ดิสเบรกควบคุมด้วยกลไก
ขนาดมอเตอร์ไฟฟ้า	DC 24V. 250W.
ขนาดแบตเตอรี่	8 Ah. จำนวน 2 ลูก
ระยะเวลาใช้งาน	4 ชั่วโมง



รถหัวลากวีลแชร์แบบมือปั่น

เพื่อการเคลื่อนที่ที่ต้องการความเร็ว ประหยัดพลังงาน การเดินทางที่มีระยะทางไกลภายนอกอาคาร หรือเพื่อการออกกำลังกาย

ขนาดล้อ	16 นิ้ว / 20 นิ้ว
ขนาดตัวรถ (กxยxส)	35 x 85 x 85 ซม. / 35 x 95 x 85 ซม.
น้ำหนักหัวลาก	9.5 กก. / 11 กก.
ระบบเบรก	ดิสเบรกควบคุมด้วยกลไก
ระบบเกียร์	6 สปีด



ล้อเสริมหน้าวีลแชร์

เพื่อการเคลื่อนที่ไปในเส้นทางที่มีพื้นผิวไม่เรียบ สนามหญาถนนภายนอกอาคาร

ขนาดตัวรถ (กxยxส)	14 x 70 x 35 ซม.
น้ำหนักหัวลาก	3 กก.
ขนาดล้อ	12 นิ้ว



การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ชุดอุปกรณ์ทั้งหมด
พัฒนาให้ใช้ตัวเชื่อมต่อ
เดียวกัน การเชื่อมต่อ
ทำได้ง่าย และรวดเร็ว

